

DIE KOSTENBEWUSSTEN STARKE ALLROUNDER FÜR FORMATE BIS A3.

Wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum A3-Format: Gerade in Teams mit bis zu 20 Anwendern spielen der FS-6525MFP und der schnellere FS-6530MFP ihre Stärken aus. Im Tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo ebenso wie die einfache Bedienung und das komfortable Dokumentenhandling mit zahlreichen praktischen Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen. Dabei sorgt die einzigartige ECOSYS-Technologie für ausgeprägte Kosteneffizienz und umweltfreundlichen Betrieb.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 25¹⁾ bzw. 30²⁾ Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
- Professionelle Druck-, Kopier-, Scan- und optionale Fax-Funktion
- Integrierte Duplex-Funktionalität
- 600 Blatt Papierkapazität, maximal 1.600 Blatt
- Einfache Installation und einfaches Handling
- HyPAS-Plattform für individuelle Java-Applikationen³⁾
- Optionaler Multi-Finisher, Kartenlesegerät für Authentifizierungssysteme
- Kompaktes 360°-Design
- Geringer Stromverbrauch: 0,9 W im Ruhemodus
- Niedriges Geräuschniveau

Mit der integrierten Softwareplattform HyPAS können Sie komplexe Dokumentenworkflows automatisieren und per Tastendruck abrufen.



Durch die Verwendung sehr langlebiger Keramik-Komponenten ist bis zu 300.000 Seiten nur der Wechsel der Tonerbox erforderlich. Das schont Umwelt und Portemonnaie.



1) FS-6525MFP.
2) FS-6530MFP.
3) Mit optionaler CF-Karte.



FS-6525MFP/FS-6530MFP

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A3



ECOSYS steht für ECONomy,
ECOlogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d.h., einheitliche Bedienung und einheitliche Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

PRESCRIBE IIe

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Multifunktionssystem speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

KYOCERA NetViewer

Der KYOCERA NetViewer ermöglicht der IT-Administration zentralen Zugriff auf alle im Netzwerk eingebundenen Drucker und Multifunktionssysteme. Der Administrator erhält Statusberichte und Lagepläne, kann von zentraler Stelle über das lokale Netzwerk KYOCERA Systeme konfigurieren, Treiber installieren sowie frühzeitig auf Fehler und Wartungsbedarf reagieren.

Status-Monitor und Command Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Multifunktionssystems an und bietet einen direkten Zugang zum Command Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Ruhemodus oder Sperren des Bedienfeldes).

HyPAS

Mit der integrierten Softwareplattform HyPAS können individuelle Java-Applikationen und Web-Services eingebunden werden. Mit HyPAS-Apps können Sie zum Beispiel komplexe Dokumentenworkflows automatisieren und einfach per Tastendruck abrufen. Die offene Systemarchitektur ermöglicht eine nahtlose Integration in individuelle Prozesse und eine maßgeschneiderte Konfiguration. Zur Nutzung der HyPAS-Plattform ist die optionale CF-Karte erforderlich.

Systemmerkmale

Technologie KYOCERA ECOSYS, Laser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit

FS-6525MFP: bis zu 25/12 Seiten A4/A3 pro Minute
FS-6530MFP: bis zu 30/15 Seiten A4/A3 pro Minute

Speicher

1 GB RAM, optional auf max. 2 GB erweiterbar

CPU PowerPC464/800 MHz

Druck-/Kopiervolumen Durchschnittlich 3.000 bis 12.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 80.000 (FS-6525MFP) bzw. 100.000 (FS-6530MFP) Seiten A4 pro Monat.¹⁾

Aufwärmzeit Ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)

Integriertes Kostenstellenmanagement

Bis zu 100 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T) 654 mm x 590 mm x 590 mm

Gewicht Ca. 52,2 kg (betriebsbereit)

Stromverbrauch

	FS-6525MFP	FS-6530MFP
Betrieb	530 W	560 W
Bereit	114 W	114 W
Ruhemodus	0,9 W	0,9 W

Geräuschemission (ISO 7779/9296)²⁾

	FS-6525MFP	FS-6530MFP
Betrieb	466 W	417 W
Bereit	79 W	79 W
Ruhemodus	3 W	17 W

*alle Werte in dB(A) L_{PA}: Surface sound pressure level

Netzspannung 220-240 V, 50 Hz

Sicherheitsprüfungen TÜV-GS, CE. Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

Papierverarbeitung

Automatischer Origineleinzug mit Wendung

Max. 50 Blatt, 45-160 g/m² (im Duplex-Modus 50-120 g/m²)
Formate A3, A4, A5

Papierzufuhr

Papierkassette: max. 500 Blatt; 60-163 g/m²; A3, A4, A5
Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 45-256 g/m²
(für Formate > A4: 25 Blatt, 52-163 g/m²) A3, A4, A5, A6,
benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm bis 297 mm x 432 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.600 Blatt A4

Duplex-Einheit Beidseitiger Druck; 60-163 g/m²; A5-A3

Papierablage Hauptfach: max. 250 Blatt, Job-Separator:
max. 50 Blatt (jeweils bedruckte Seite nach unten)

Druckfunktion

Auflösung 600 x 600 dpi

1. Druckseite nach ca. 8 Sekunden

Standard-Schnittstellen USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000 BASE-TX), Steckplatz für optionalen internen Printserver und für optionale CompactFlash-Karte, USB-Host für USB-Flash-Speicher

Controller-Sprache PRESCRIBE IIe

Emulationen PCL6 (5e, XL), PostScript-3- kompatibel (KPDL 3), PDF-Direktdruck, XPS-Direktdruck

Betriebssysteme Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes Skalierbare Fonts: 93 (PCL6/PostScript), 8 (Windows Vista), 45 Barcodes (z. B. EAN 8, EAN 13, EAN 128), Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417

Funktionen E-Mail-Printing, Internet-Printing IPP/1.1, vertraulicher Druck

Kopierfunktion

Auflösung 600 x 600 dpi

1. Kopie nach ca. 7,8 Sekunden

Kopiervorwahl 1-999 Kopien/Sätze

Zoombereich 25-400% in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren 5-fache Verkleinerung, 5-fache Vergrößerung

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit

Max. 40 Seiten A4 pro Minute (SW, 300 dpi)
Max. 20 Seiten A4 pro Minute (Farbe, 300 dpi)

Vorlagenformat Max. A3

Auflösung 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Dateityp PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS

Funktionen Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Netzwerk, TWAIN, WIA, WSD-Scan

Faxfunktion (optional)

Kompatibilität ITU-T Super G3

Übertragungsgeschwindigkeit Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

Vorlagenformat Max. A3

Kompressionsmethode JBIG, MMR, MR, MH

Speicher 700 Seiten (Testchart KM ITU-T No.1)

Funktionen Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden

Verbrauchsmaterial

TK-475 Toner schwarz für 15.000 Seiten³⁾
(der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 3.000 Seiten)³⁾

Optionen

Papierkassetten

PF-470 Max. 500 Blatt, 60-163 g/m², A3, A4, A5; integrierter Unterschrank

PF-471 Max. 2 x 500 Blatt, 60-163 g/m², A3, A4, A5

Unterschrank CB-470/ CB-472 Unterschrank Holz/Metall

Sockel CB-471/ CB-473 Sockel Holz/Metall

Multi-Finisher DF-470 Max. 500 Blatt A4, 60-163 g/m², A3, A4, A5, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm bis 297 mm x 432 mm), Heftkapazität: max. 50 Blatt A4 (25 Blatt A3), 3 verschiedene Heftpositionen, Adapter-Kit AK-470 erforderlich

IB-50

Gigabit-Ethernet Board 10 BaseT/100 Base TX/1.000 BaseT

RAM-Erweiterung: MDDR2-1024 1 GB

CF-4 GB für HyPAS-Applikationen, Formulare, Logos etc.

USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am System

ThinPrint-Kit UG-33 Ermöglicht Drucken unter ThinPrint

Modelle

Beide Systeme sind auch im Paket mit Garantierweiterung KYOLife 3 Jahre erhältlich.

Garantie

2 Jahre Vor-Ort-Garantie auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 300.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Systems, vorausgesetzt, es wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.¹⁾

KYOLife – die Garantierweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionssystem und Optionen

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

- 1) Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de.
- 2) Surface sound pressure level.
- 3) Angabe gemäß ISO/IEC 19752.



HyPAS™



Abbildung mit Optionen.

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49(0)21 59 9 18-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43(0)1/863 38-0 – Fax: +43(0)1/863 38-400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Amsterdam (NL), Zweigniederlassung Zürich – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41(0)44 908 49 49 – Fax: +41(0)44 908 49 50 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

KYOCERA
Document Solutions